



STARK
... FÜR . D I E . U M W E L T

Materialbeschreibung

Bauschutt recyclingfähig SNr.: 31409



Was darf hinein?

- Ziegelmauerwerk grobstückig
- Dachziegel
- Betonstücke
- Estrich ohne Isolierung/Anhaftung
- max. Stückgröße 50cm



Was darf nicht hinein?

- Mörtel und Verputze
- Feinanteile wie Erde, Sand, Lehm etc.
- Ytong, Gips
- Fliesen, Sanitärkeramik
- Glas, Glasbausteine
- Bodenschüttung
- Restmüll
- gefährliche Abfälle - asbestgebundene Baustoffe (z.B. Eternit oder Mineralfaser)
- flüssige Abfälle
- organische Abfälle

Bauschutt deponiefähig, Baurestmassen SNr.: 31409



Was darf hinein?

- Mörtel und Verputz
- Bauschutt mit Feinteilen
- Ytong
- Fliesen, Sanitärkeramik
- Bodenschüttung mineralisch/Schlacke
- max. Stückgröße 50cm
- Erde, Schotter, Sand, Lehm und Kehricht.



Was darf nicht hinein?

- Gips
- Restmüll
- gef. Abfälle (z.B. Eternit)
- flüssige Abfälle
- organische Abfälle
- Holz, Grünschnitt
- Stroh
- künstliche Mineralfaser

Baumischabfall (Mischabfall) SNr.: 91206



Was darf hinein?

- Gemisch aus:
- verunreinigte Verpackung
 - Kehrricht
 - Verputz mit Schilfmatte
 - Bau- und Abbruchholz
 - Altfenster
 - Heraklith
 - Fermacell
 - Kraftpapiersäcke
 - Laminat, Parkettböden
 - Gips und Gipskartonplatten + Anhaftungen
 - Dämmmaterial (Kork, PU-Schäume)
 - Styropor (FCKW/HBCD frei) mit Anhaftung bzw. verunreinigt
 - XPS-Dämmplatten **FCKW u. HBCD** frei n.gef.(ab 2009 hergestellt)
 - sonstige nicht mineralische Abfälle



Was darf nicht hinein?

- gefährliche Abfälle (z.B. Eternit)
- Ziegel, Mauerwerk,
- Betonstücke
- flüssige Abfälle
- XPS-Dämmplatten gefährlich
(vor 2009 hergestellt = FCKW/HBCD hältig)
- künstliche Mineralfaser